



Caraterísticas

- Pantalla 15 pulgadas LCD TFT totalmente libre de bisel
- Opción de agregar pantalla hacia el cliente o lector de banda magnética
- Pantalla táctil resistiva IP65
- Funcionamiento fanless (sin ventilación)
- Sistema operativo Android
- Puertos seriales y de USB



SB8015A

Sistema de punto de venta de 15 pulgadas Todo-en-uno con pantalla totalmente plana



bematechla.com



SB8015A ESPECIFICACIONES

SISTEMA

CPU	Cortex A9, dual core, 1.0 GHz
Memoria	2GB
Almacenamiento	SD card 4GB
Sistema operativo	Android 4.2

AUDIO

Salida	2x built-in stereo 2W speakers
--------	-----------------------------------

PANTALLA

Panel LCD	15 pulgadas TFT LCD
Resolución	1024x768
Brillo	250 cd/m ²
Pantalla táctil	5-wire resistive (USB)

PERRIFÉRICOS

Pantalla de cliente	VFD, 20 columns x 2 lines RS232, ESC/POS commands
Lector de banda magnética	3 track, USB

PUERTOS ENTRADA / SALIDA

Puertos USB	4x USB 2.0
Puertos seriales	2x RS232 (DB9)
Ethernet	1x 10/100/1000 Mbps
Puerto de Audio	1x line-out, 1x mic-in
Puerto de cajón de dinero	1x 12V/24V RJ11 connector
VGA	1x DB15 2 nd VGA connector

ELÉCTRICA

Corriente de entrada	100-240VAC, 1.5A max
Corriente de salida	12VDC, 5A max

MECÁNICA

Peso	6.8 Kg (15 lbs)
Dimensiones (Al x An x Pr)	329mm x 380mm x 272mm (12.95in x 14.96in x 10.70in)

AMBIENTE

Temperatura (operación)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Humedad	10% to 80% non-condensing