

Caraterísticas

- Soporta una amplia variedad de sistemas operativos
- Disponibilidad de configuraciones flexibles
- Facilidad para cambiar o reemplazar el HDD
- Compartimiento de gestión de cables
- Fácil acceso al sistema central (tarjeta madre)
- Disponibilidad de MSR opcional y pantalla al cliente (VFD or LCD)



SB9015F

Terminal All-in-One Dual-Core

La SB9015F ofrece una perfecta combinación entre calidad, rendimiento, durabilidad y rentabilidad, convirtiéndola en el mayor hardware de sistema de pantalla táctil All-in-One para Punto de Venta.

La SB9015F está equipada con un núcleo de computadora industrial y puede soportar una amplia variedad de sistemas operativos. Es la decisión perfecta a la hora de elegir una solución de All-in-One. Sólo un simple tornillo situado en el panel posterior del monitor permite un fácil acceso al núcleo de la computadora para el servicio de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES DEL SB9015F

MODELO	SB9015T 15" All-in-One	
	SB9015T - D525	SB9015T - Core i3
SISTEMA		
CPU	Intel Atom Processor, D525, Dual-Core, 1.8GHz	Processor Intel i3-2310E, Dual-Core, 2.1GHz
Chipset	ICH8M chipset	HM65 express chipset
Memoria	2 slots, DDR3 1066/1333, up to 4GB (standard 2GB)	2 slots, DDR3 1066/1333, up to 8GB
Almacenamiento	SATA 2.5 inch HDD (Standard 320GB)	
Memoria para gráficos	Shared memory up to 224MB	
Sistemas Operativos	Windows 7 Pro, POSReady 7, POSReady 2009	
PANTALLA		
Pantalla LCD	15" TFT LCD	
Resolución	1024x768	
Brillo	250cd/m²	
Membrana táctil	5-wire resistive touch (COM2)	5-wire resistive touch (COM5)
	Optional PCAP touch (USB)	
Ángulo de visión	0 to 90º	
PUERTOS		
DC entrada externa	1x DC jack (connected to power adapter)	
USB	6x USB 2.0	
Puertos seriales	3x DB9 (COM1/2/4), 1x RJ45 (COM5), all with DC5V/12V on pin 9 (jumper optional)	3x DB9 (COM1/2/6), 1x RJ45 (COM4), all with DC5V/12V on pin 9 (jumper optional)
VGA	1xDB15 2 video VGA connector	
Red	1x RJ45, 10/100M /1Gbit	
Cajón de dinero	1x RJ11, 12V/24V jumper selectable, COM port control	1x RJ11, 12V/24V jumper selectable, GPIO control
Puerto PS/2	1x PS/2 keyboard	
Puerto paralelo	Optional 1x DB25 on cable	
Audio	1x audio out 2x 1W built-in speaker	
Salida DC	1x DC 12V output	
ELÉCTRICA		
Entrada	100V to 240VAC, 50 to 60Hz, 2.0A	
Salida	DC 19-24V 5A	
Potencia de salida	120W max	
AMBIENTE		
Temperatura	Operativa: 0°C to 40°C (34°F to 104°F) / de Almacenamiento: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)	
Humedad relativa	8% to 80% non-condensing	
MECÁNICA		
Dimensiones (AlxAnxPr)	21.3mm x 34.8mm x 32.9mm (8.4" x 13.7" x 13.0")	
Peso	10Kg (22lbs.)	
ACCESORIOS OPCIONALES		
Pantalla al cliente (VFD o LCD), MSR, Lector de huella dactilar, Wi-Fi		