



Lector de códigos de barras de mano láser con cable para uso general

La serie de lectores QuickScan es la gama de productos de Datalogic Scanning más importante en captura manual de datos de uso general. Como escáner "entry level", el lector QuickScan L ofrece una solución simple para aquellos que prefieren la tecnología de escaneo láser y necesitan leer códigos de barras a distancias cortas. Un ángulo de escaneo más amplio de lo habitual proporciona la posibilidad de leer códigos de barras más largos desde una distancia más corta.

Perfecto para entornos minoristas y de oficina, su diseño pequeño, ligero y ergonómico lo convierten en un lector cómodo de usar durante las operaciones cotidianas. El lector QuickScan L cuenta con una gran velocidad de lectura y puede leer un amplio rango de simbologías, incluso la mayoría de los códigos 1D además de códigos lineales GS1 DataBar™.

El lector QuickScan L fue diseñado teniendo en cuenta la durabilidad. Uno de los puntos más vulnerables de cualquier escáner es la ventana de lectura y cuando esto sucede,

generalmente se debe reemplazar el escáner. El QuickScan L fue específicamente diseñado de modo que se pueda solicitar una caja de visores de repuesto para reemplazar aquellos que están dañados o rayados sin la necesidad de tener que enviar el escáner a un centro de reparaciones. Esto contribuye a reducir el coste de propiedad total durante la vida útil del escáner y permite garantizar que siempre esté disponible para su uso.

Todos los lectores QuickScan L vienen con múltiples interfaces incluyendo los más comunes, y se puede pedir en varias modalidades, bien como escáner solamente o como kit equipado con un escáner, cable y soporte para facilitar las opciones de lectura en modo manos libres.



Características

- Escaneo en modo Gran Angular para lectura de códigos más largos
- Cristal del visor reemplazable por el usuario
- Solución Multi-interfaz para los interfaces más comunes
- Compatibilidad con códigos lineales GS1 DataBar™
- Sellado IP42 contra polvo y humedad
- Resistencia a caídas desde 1,5m (5,9 pies) de altura
- Protección electrostática de 20 kV (descarga aérea)



Especificaciones

CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

1D / CÓDIGOS LINEALES

Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 Databar™
China Post

CÓDIGOS POSTALES

ELÉCTRICAS

CORRIENTE

En Espera (Típico): < 35 mA
En Funcionamiento (Típico): 100 mA @ 5 VDC
5 VDC +/- 10%

VOLTAJE DE ENTRADA

AMBIENTAL

HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN)

5 - 95%

LUZ AMBIENTAL

64.575 lux

PROTECCIÓN ESD (DESCARGA AÉREA)

20 kV

RESISTENCIA A LAS CAÍDAS

Soporta caídas continuas desde 1,5 m / 5,0 ft sobre hormigón

SELLADO CONTRA AGUA Y OTRAS PARTÍCULAS

IP42

TEMPERATURA

Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F
Operación: 0 a 50 °C / 32 a 122 °F

INTERFACES

Keyboard Wedge; RS-232; USB; Interfaces múltiples disponibles

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

COLORES DISPONIBLES

Blanco; Negro

DIMENSIONES

17,0 x 7,1 x 6,6 cm / 6,7 x 2,8 x 2,6 in

PESO

127,6 g / 4,5 oz

CAPACIDAD DE LECTURA

ÁNGULO DE LECTURA

Grado: +/- 65°; Inclinación: +/- 60°; Rotación: +/- 30°

FUENTE DE LUZ

650 nm VLD

INDICADORES DE LECTURA

Beeper (Tono ajustable); LED de lectura correcta

PROPORCIÓN DE CONTRASTE TE

IMPRESIÓN (MÍNIMO)

30%

RANGO DE LECTURA (MÁXIMO)

100 lect./seg.

RESOLUCIÓN (MÁXIMA)

0,130 mm / 5 mils

DISTANCIA DE LECTURA

PROFUNDIDAD DE CAMPO TÍPICA

Dependencia de Resolución de impresión, contraste, y la luz ambiental.
Distancia mínima de lectura determinada por la longitud del código y el ángulo de escaneo.
5 mils: 2,0 a 13,0 cm / 0,8 a 5,1 in
7,5 mils: 1,0 a 20,0 cm / 0,4 a 8,0 in
10 mils: 0,5 a 22,0 cm / 0,2 a 8,6 in
13 mils: 0,5 a 24,5 cm / 0,2 a 9,8 in
20 mils: 3,0 a 27,0 cm / 1,2 a 10,5 in

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

APROBACIONES DE AGENCIA

El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso.

La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones.

CLASIFICACIÓN DEL LÁSER

EN 60825-1 Class 2; IEC 60825-1 Class 2; Precaución con la Radiación del Láser – No lo mire fijamente

CONFORMIDAD AMBIENTAL

Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS

GARANTÍA

3 años



Miscelánea

- 11-0318 Paquete de 5 ventanas de repuesto



Soportes/Stands

- STD-QD20-BK Soporte manos libres, Negro
- STD-QD20-WH Soporte manos libres, Blanco

© 2008 Datalogic Scanning Inc.

All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws.
• Copying, or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic Scanning, Inc.

Datalogic is a registered trademark of Datalogic S.p.A. in many countries and the Datalogic logo is a trademark of Datalogic S.p.A. • QuickScan is a registered trademark of Datalogic Scanning Inc.

Other brand and product names may be trademarks of their respective owners.

Product specifications are subject to change without notice.

DS-QUICKSCANL-ES 20081212

www.scanning.datalogic.com