

# Magellan® 9500Ω

Antenas Integrada Dual Sensomatic® Ultra•Max® EAS Deactivation

## Data Sheet



### Mecánicas

#### Dimensiones

##### Longitud:

Modelo 9500Ω (lector/balanza): 50,8 cm / 20,0"

Modelo 9501Ω (lector): 50,8 cm / 20,0"

Modelo 9503Ω (lector): 50,8 cm / 20,0"

Modelo 9504Ω (lector/balanza): 50,8 cm / 20,0"

Ancho: 29,2 cm / 11,5"

Profundidad: (debajo del mostrador): 16,5 cm / 6,5"

Altura: (sobre el mostrador): 17,8 cm / 7,0"

#### Peso

Modelo 9500Ω (lector/balanza): 13,11 kg / 28,9 lb

Modelo 9501Ω (lector): 10,7 kg / 22,2 lb

Modelo 9503Ω (lector): 10,9 kg / 24,2 lb

Modelo 9504Ω (lector/balanza): 14,9 kg / 32,9 lb

#### Capacidades de la balanza

Capacidad: 9,9 kg / 30,0 lb o 15 kg (depende de la interfaz)

Incremento mínimo: 0,005 kg / 0,01 lb

Inmunidad a la vibración: configuraciones de filtro programable

Peso estático máximo: 68 kg / 150 lb

Ajustes necesarios: sólo calibración

### Capacidad de decodificación

El Magellan® 9500Ω decodifica y discrimina automáticamente las siguientes simbologías:

- UPC versiones A y E
- UPC con suplementos (Bookland y Código de cupón)
- UPC add-ons (sub 2 ó P2, sub 5 ó P5 y C128)
- Simbología de espacio reducido (RSS-14, expandido/apilado)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- Dos etiquetas EAN/JAN
- UCC/EAN 128
- Código 39 (con ASCII completo)
- Código 128
- Código 93
- Código entrelazado 2 de 5
- Código de farmacia italiano
- Codabar/NW7
- MSI Plessey

### Características:

- Tecnología de productividad Omega Tek™
- Desactivación integrada de vigilancia electrónica de artículos ScanMax™ Pro de Sensomatic
- Antenas Duales EAS, en superficie horizontal y vertical (modelo 9504Ω & 9504Ω)
- Tecnología SurroundScan® 3D Scanning™
- Plato de balanza All-Weights™ mejorado
- Memoria ROM flash que permite actualizaciones de software fáciles y de bajo coste
- Interfaces múltiples de punto de venta que admiten todos los tipos de host más populares
- Software avanzado de decodificación FirstStrike®
- Puerto auxiliar RS-232 con alimentación para lector de mano
- Cumple la normativa Sunrise 2005 y GTIN
- Software de valor añadido IntelliCompass®:
  - ◊ Descarga del host
  - ◊ Informes de diagnóstico
  - ◊ Productivity Index Reporting™ (PIR, Informe de índice de productividad)
  - ◊ Cashier Training™ / Informe de ergonomía

### Ópticas

Líneas de lectura: 64

Velocidad del motor: 6.000 rpm

Velocidad de lectura: 6.400 líneas/seg.

Zona de lectura: 360° x 2

Lados leídos: 6

Altura de lectura: 13,9 cm / 5,5"

### Ambientales

Rango de temperatura:

Funcionamiento: 10° a 40° C / 50° a 104° F

Almacenamiento/transporte: -40° a 70° C / -40° a 158° F

Humedad: 5% a 95% sin condensación

### Eléctricas

Requisitos de energía de CA:

Nominal: 100-250 VCA, 50-60 Hz; 9 vatios

Modo "reposo": 17 vatios (máximo) 4 vatios

### Comunicaciones

Host: Todos los modelos Magellan® 9500Ω son compatibles con IBM RS-485, RS-232, IBM USB e interfaz de teclado Keyboard Wedge (lector solo)

Otros: Puerto RS-232 para lector de mano; puerto del host de la balanza; puerto de visualización de balanza remota; puerto del controlador de EAS de Sensomatic

### Reglamentarias y de Seguridad

Eléctricas: UL 60950; CSA-C22.2 N° 60950; EN60950

Emissiones: FCC parte 15 subparte j, Clase B (EE.UU.); AS/NZS 3548 (Australia/Nueva Zelanda); ICES-0003 (Canadá); VCCI: EN 55022; CISPR 22 y otros.

Seguridad de láser: Producto láser Clase IIa; IEC

60825 Clase 1 (PRECAUCIÓN: Luz láser: no mirar directamente al haz)

Restricción de Substancias Peligrosas: Cumple con regulaciones RoHS de la Unión Europea



Pesos y medidas: \*Normas - HB44, OIML R76-1 y R76-2, EN45501, 90/384/EEC, NOM y otras.

Países aprobados\*: EE.UU., Canadá, México, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Puerto Rico y la mayor parte del mundo.

\* Póngase en contacto con su representante de PSC para obtener información sobre el programa de certificación y listados adicionales.



PSC Inc.  
959 Terry Street  
Eugene, OR 97402-9150 USA  
Tel: 800 695 5700 or 541 685 5700  
Fax: 541 345 7140  
PSC Latin America  
Tel: 305-591-3222 • Fax: 305-591-3007  
PSC S.A.R.L. (Sucursal en España)  
Tel: 34 91 746 28 60 • Fax: 34 91 742 35 33

www.psc.com



Copyright © PSC Inc. 2005-2006. Todos los derechos reservados. Este documento está protegido por las leyes de EE.UU. y las leyes internacionales aplicables en la materia. Queda totalmente prohibida la copia o alteración del contenido de este documento sin consentimiento expreso y por escrito de PSC • PSC Inc. de Eugene, Oregon, EE.UU. es una empresa registrada por ISO por parte de la NQA • Magellan, SurroundScan, y el logotipo PSC son marcas registradas de PSC Inc. Omega Tek, 3D Scanning, All Weights, First Strike, Productivity Index Reporting (PIR), and Cashier Training son marcas de PSC Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos titulares. • Se puede encontrar información adicional acerca de este producto u otros productos y servicios de PSC en la página web de PSC: www.psc.com. • Las especificaciones de los productos están sujetas a modificación sin previo aviso.

